Druckunterlagen für Lürzer's Archiv

Juli 2006

Format

Einzelseite: 205 mm x 285 mm Beschnitt: 3 mm an allen 4 Seiten
Achtung: Umschlaginnenseiten: 200 mm x 285 mm sichtbares Format

PDF Datenanlieferung (es werden keine Bearbeitungskosten berechnet):

Bitte senden Sie uns Ihre Druckdatei vorzugsweise als **PDF/X1a- oder PDF/X3-Datei** im **CMYK**-Farbraum.
Mindestauflösung 300 dpi für Farb- und 1200 dpi für Bitmap-Bilder.
Bitte Doppelseiten-PDFs immer als **Einzelseiten** abspeichern!
Allen Datenlieferungen sollte ein **farbverbindlicher Proof** gemäß Prozessstandard Druck/FOGRA/SWOP beigefügt werden. Dieser sollte direkt vom angelieferten Datenbestand erstellt worden sein.
Bei der Ausgabe das ICC-Normprofil **ISOcoated** wählen.
Der Farbeindruck von RGB-Ausdrucken kann in CMYK nicht vollständig erreicht werden!
PDFs, die nicht den X3- oder X1a-Standards entsprechen, müssen für die Weiterverwendung überarbeitet werden. Hier entstehen Produktionszeiten, welche im Einzelfall berechnet werden.
Gleiches gilt für nicht normgerechte Proofs.

Acrobat Destiller-Settings zur PDF-Erzeugung stellen wir Ihnen auf unserer Homepage unter www.luerzersarchive.net/ratecard.asp als Download zur Verfügung.
Hilfestellung bei der **PDF-Erstellung:** www.pdfx3.org, www.gwg.org
Kostenloser Download für **Farbprofile:** www.eci.org

Offene Daten (es werden Bearbeitungskosten berechnet):

Sollten Sie es bevorzugen, uns Ihre offenen Daten in einem üblichen Layout- oder Bildbearbeitungsprogramm wie QuarkXPress, InDesign, Freehand, Illustrator, PageMaker oder Photoshop (tif oder eps) zur Verfügung zu stellen, beachten Sie bitte folgende Mindestanforderungen:

Dokumente: Das angelegte Seitenformat muss dem Anzeigenformat entsprechen: 205 mm x 285 mm
Beschnitt: 3 mm an allen 4 Seiten
Achtung: Umschlaginnenseiten: 200 mm x 285 mm sichtbares Format!

Schriften: Bitte alle verwendeten Schriften mitliefern oder in Pfade umwandeln.

Bilder und Grafiken: Bitte fügen Sie sämtliche Bilder und Grafiken bei. Folgende Bildformate sind zulässig: TIFF, EPS-combined. Alle Bilder sind ohne Komprimierung und nur im Bitmap-, Graustufen- oder CMYK-Modus abzuspeichern. Die Mindestauflösung beträgt 300 dpi für CMYK- und 1200 dpi für Bitmap-Bilder.
Gesamtfarbauftrag max. 340 %. Bitte verwenden Sie zur Anpassung der Bilddaten das ICC-Farbprofil ISOcoated. Sollten Sie andere Profile verwenden, sind diese unbedingt beizufügen. RGB-Daten sind nicht für den Druck geeignet.

Proof: Bitte liefern Sie, um Datenfehler zu vermeiden, grundsätzlich mit Ihren Dateien ein geeignetes Kontrollmedium (Proof, Ausdruck, Monitor-PDF) mit.
Werden keine farbverbindlichen Proofs, die den FOGRA/SWOP-Standardwerten entsprechen, zur Verfügung gestellt, ist eine exakte Farbwiedergabe nicht gewährleistet. Als Arbeitsfarbraum bitte ICC ISOcoated verwenden.
Bitte versenden Sie keine Originaldaten, sondern ausschließlich Kopien.
Offene Formate müssen für die Produktion generell überarbeitet werden. Anfallende Kosten werden im Einzelfall in Rechnung gestellt.

Elektronische Datenübermittlung

Die Daten können auf folgendem FTP-Server bereitgestellt werden. Bitte in den betreffenden Ordner der Ausgabe abspeichern, für die Sie gebucht haben (z. B. Ads_Archive_406):

ftp.luerzersarchive.at
user: artwork
Password: art$work

Für den Download von Daten von Ihrem FTP-Server teilen Sie uns bitte Ihre Zugangsdaten per E-Mail mit.
Für weitere Informationen: b.gruhlke@bgr-druck.de (KEINE Druckdaten an diese E-Mail-Adresse senden!)

Daten auf CD/DVD

Die CD bzw. DVD mit allen Bestandteilen der Anzeige und einen nach den FOGRA/SWOP-Standardwerten kalibrierten **Proof senden an**:

BGR Druck-Service GmbH
z. Hd. Herrn Burkhard Gruhlke
Ferdinand-Porsche-Straße 51
D-60386 Frankfurt am Main
DEUTSCHLAND